






es 125/1 es 150/1 es 175/2 es 250/2





<del>om</del> z	MZ ES 125/1 Trophy	MZ ES 150/1 Trophy	MZ ES 175/2 Trophy	MZ ES 250/2 Trophy
Motor	Einzylinder-Zweitaktmotor		Einzylinder-Zweitaktmotor	
Bohrung	52 mm	56 mm	58 mm	69 mm
Hub	58 mm	58 mm	65 mm	65 mm
Hubraum	123 cm <sup>3</sup>	143 cm <sup>3</sup>	172 cm³	243 cm <sup>3</sup>
Verdichtung	10	10	9,5–10	9,5–10
Leistung	11 SAE-PS bei 6000-6300 min-1	12,5 SAE-PS bei 6000-6300 min-1	16,0 SAE-PS bei 5000-5400 min-1	21 SAE-PS bei 5200-5500 min-1
Getriebe	Viergang	Viergang	Viergang	Viergang
Fahrwerk	Blechprägerahmen Vollschwingen- federung	Blechprägerahmen Vollschwingen- federung	Einrohrrahmen Vollschwingen- federung	Einrohrrahmen Vollschwingen- federung
Mischungsverhältnis	33:1	33:1	33:1	33:1
Höchstgeschwindigkeit	etwa 100 km/h	etwa 105 km/h	etwa 110 km/h	etwa 120 km/h
Leermasse (trocken)	105 kg	105 kg	138 kg	138 kg
Verbrauch	2,3-3,6 I/100 km	2,4-3,8 I/100 km	2,8-4,8 I/100 km	3,4-5,2 I/100 km





Bewährte Konstruktionen von höchstem Gebrauchswert Die Vollschwingen-Modelle der MZ ES-Baureihe

4 Modelle mit Vollschwingenfahrwerk zählen zum Angebot der MZ ES-Baureihe. Eine bewährte Grundkonzeption wurde bei diesen Typen zu höchster Reife entwickelt, und als Tourenmaschine sind diese Motorräder in ihrer Kategorie gegenwärtig wohl kaum zu übertreffen. Der "Trophy"-Schriftzug am Tank deutet auf die nutzbringende Anwendung von MZ-Sporterfahrungen bei der Entwicklung dieser Maschinen hin.

Eigentlich gibt es nur 2 Grundausführungen, denn jeweils 2 Typen – einmal die 125-cm³- und die 150-cm³-Maschine und zum anderen die 175-cm³- und die 250-cm³-Maschine – gleichen einander fast völlig, und Abweichungen gibt es nur in einigen Motorteilen.

Alle 4 Maschinen sind mit robusten und leistungsstarken Einzylinder-Zweitaktmotoren ausgerüstet, die über großflächig verrippte Breitrippenzylinder verfügen. Temperament und hohes Beschleunigungsvermögen zeichnet jeden MZ ES-Motor aus. Hervorragenden Fahrkomfort bieten die ES-Vollschwingenfahrwerke, deren hydraulisch gedämpfte Federbeine jede Bodenwelle weich nehmen. – Viele weitere Details, klug durchdacht, lassen das Wissen der MZ-Konstrukteure um die Wünsche der Motorradfreunde erkennen.



## Z

## VEB MOTORRADWERK ZSCHOPAU

BETRIEB DES IFA-KOMBINATS ZWEIRADER

EXPORTEUR:



TRANSPORTMASCHINEN EXPORT-IMPORT

