



Milano

Zweitakt-Freunde

Mainz



e.V.

Das Touren-Moped mit der eleganten Note

Est. 2015

TECHNISCHE EINZELHEITEN

Rahmen:

Formschöner stabiler Profil-Preßrahmen aus hochwertigem Stahlblech in einem Stück.

Schwinggabel:

Aus hochwertigem Stahlblech gepreßt. Die beiden Schwinghebel der Gabel, die hervorragende Fahreigenschaften bewirken, werden durch Schwingmetall-Federpuffer (Conti) abgefedert und sind in den Auslegern verwindungsfrei und stabil gelagert. Der Scheinwerfer mit eingebautem Tachometer liegt im oberen Gabelende.

Hinterradschwinge:

Die linke Schwinge ergibt mit dem Kettenkasten ein einziges Stück. Zwei Federbeine ermöglichen beste Fahreigenschaften.

Motor:

Leistungsfähiger, luftgekühlter Einzylinder-Zweitaktmotor, Fichtel & Sachs, aus dem Stand anzutreten, mit Umkehrspülung, Bohrung 38 mm, Hub 42 mm, Zylinderinhalt 47 ccm, 1,6 PS bei ca. 4500 Umdrehungen pro Minute, Graugußzylinder, Leichtmetallzylinderkopf, alle Wellen kugelgelagert, 17 Watt Zündlichtanlage, Zündkerze W 175 T 11, Vergaser mit Luftfilter, Ansaugeräuschkämpfer und eingebaute Starteinrichtung. Gemischschmierung 1:25, Zweiganggetriebe mit Drehgriffschaltung, auf Wunsch Dreigang-Getriebe gegen Aufpreis, Zweischeibenkorklamellenkupplung und mit geräuschkämpfendem Auspuff.

Kettenschutz:

Vollkommen geschlossener Kettenkasten, der ein Eindringen von Schmutz verhindert und der Kette eine längere Lebensdauer verleiht. Der hintere Teil des Kettenkastens ist für den Wartungsdienst leicht abnehmbar.

Schutzbleche:

Tief nach unten gezogene Bleche, vermeiden Beschmutzung des Fahrers.

Kraftstoffbehälter:

Eleganter, sportlicher 8-Liter-Tank, schwingungsfrei auf Gummi gelagert (Reserve für 25 km). Seitenteile verchromt.

Kraftstoffverbrauch:

1,2—1,5 Liter für 100 km.

Laufräder:

23x2,25 Ballon-Weißwand, Schraderventile, Vorder- und Hinterrad-Vollnabenbremsen (F & S). Felgen verchromt.

Kette:

Motor-Hinterrad 1/2 x 3/16 x 7,8 mm Rollendurchmesser, 106 Glieder einschl. Kettenschloß.

Lackierung:

Metalleffekt-Aeroblau-beige.

Abmessungen:

Radstand 1234 mm
Länge über alles 1880 mm
Breite über alles 600 mm

Sonstige Ausstattung:

Eleganter, verstellbarer Lenker; bequeme Sitzbank; Diebstahlsicherung durch stabiles Absperrschloß; Luftpumpe; Klingel; elektrisches Rücklicht mit seitlichem Kontroll-Lichtaustritt, stabiler Mittelständer

Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.